

גיליון בטיחות - SDS

סעיף 1 : זיהוי מוצר ופרטי הספק

דור סינטומקס 10W-40

שם המוצר

1004

מספר מוצר

שמן מנוע חצי סינתטי למנועי בנזין ודיזל קל.

שימוש אופייני:

4 ליטר - 1204300189 ליטר - 204300190

מק"טים למוצר

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בעמ

פרטי הספק:

בניין צרפת יורופארק יקום, ת.ד. 1. קיבוץ יקום מיקוד 60972

אגף שמנים - אריה קצנשטיין 17 חיפה ת.ד. 10036

טלפון: 09-9618481

Shemtov.azagury@doralon.co.il

מידע בחירום:

מהנדס יניב קייקוב

טל' 052-9534517

דוא"ל: yaniv.kaykov@doralon.co.il

סעיף 2 : מידע על מרכיבי המוצר

סיווג של המוצר

המוצר מורכב מתערובת של שמנים בסיסיים מינרלים ותוספים להפחתת שחיקה, חיכוך ומניעת חמצון. תוספי מנוע.

תכולה %	סיווג CLP	מספר רישום	מספר EC	מספר CAS	מרכיבים
50%-40%	H350	649-467-00-8	265-157-1	64742-54-7	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified
40%-30%	H350	649-474-00-6	265-169-7	64742-65-0	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil - unspecified
15%-10%	H350	649-454-00-7	265-090-8	64741-88-4	Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; Baseoil - unspecified
4%-2%	H350	649-469-00-9	265-159-2	64742-56-9	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic; Baseoil - unspecified

> 1%	H315 H318 H411	-	283-392-8	84605-29-8	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts 3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts
------	----------------	---	-----------	------------	--

H315	גורם לגירוי בעור.
H318	גורם נזק בעין חמורה.
H350	עלול לגרום לסרטן.
H411	רעיל לחיים מימיים עם השפעות ארוכות טווח.

סעיף 3 : סיכונים הכרוכים במוצר

סיכונים מהתכונות הפיסיקליות והכימיות :	המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן.
סיכונים לבריאות האדם :	אין סיכונים מיוחדים .
סיכונים לסביבה :	יכול לפגוע במאגרי מי תהום.
סיכונים לעיניים:	עלול לגרום לאדמומיות בעיניים.
סיכונים לעור:	מגע ממושך ותדיר עם המוצר עלול לפגוע בעור.
סיכונים בשאיפה :	אדי המוצר יכולים לגרום לפגיעה במערכת הנשימה.
סיכונים בבליעה :	יכול לגרום לבחילה.

סעיף 4 : הוראות עזרה ראשונה

במגע בעיניים:	במקרה של פגיעה בעיניים שטוף בכמות גדולה של מים (כ-15 דקות) ושלח את הנפגע לבדיקה רפואית.
במגע בעור:	מגע ממושך עם המוצר עלול לגרום לגירוי ויבוש העור. במקרה של מגע עם העור רחץ במים וסבון, החלף בגדים מזוהמים.
בשאיפה :	גורם לגירוי בדרכי הנשימה. דאג להעביר הנפגע למקום מאוורר היטב ושלח להמשך בדיקה רפואית.
בבליעה :	אין לגרום להקאה. יש לפנות הנפגע לטיפול רפואי בבית חולים.
הערות:	אין הערות מיוחדות.

סעיף 5 : הנחיות כיבוי אש

אמצעים לכיבוי אש:	יש להשתמש באמצעי כיבוי זמינים, CO2 אבקה יבשה, קצף, ערפל של מים.
סיכונים בכיבוי אש:	אין סכנה לחשיפה לכימיקלים.
המלצות בכיבוי אש:	לא נדרשים אמצעי מיגון מיוחדים.

סעיף 6 : אמצעי זהירות אישיים וסביבתיים

אמצעי זהירות אישיים:	המוצר יכול לגרום להחלקה.
אמצעי זהירות סביבתיים :	מנע שפיכת המוצר לביוב ולמאגרי מים
בדליפה גדולה:	יש למנוע התפשטות המוצר. לגדר באמצעות שפיכת חול. לספוג בעזרת סופגי שמן. יש לפנות את שאריות השמן, החול הספוג והחומרי הספיגה על פי התקנות.

סעיף 7 : הנחיות טיפול ואחסנה

טיפול :	מנע מגע בין המוצר לעובד הן במגע ממושך והן במגע קצוב וחוזר. דאג להיגיינה אישית מלאה ומנע שאיפה של אדי המוצר.
אחסנה:	הגן על המוצר בפני קרינה ישירה של השמש, שמור במקום יבש ומוצל.

סעיף 8 : הנחיות ואמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

בקרת חשיפה:	יש לאוורר את מקום העבודה ככל שיידרש עד לעמידה במגבלות החשיפה של החומר. עבור מוצר זה : גבול חשיפה ארוך טווח (8 שעות) - 5 מ"ג/מ"ק TLV /TWA/
--------------------	---

גבול חשיפה קצר (15 דקות) - 10 מ"ג / מ"ק / TLV / STEL
 ריכוז הימלטות עד 30 דקות חשיפה 2500 מ"ג / מ"ק
 לא נדרש מיגון אישי מיוחד. יש לדאוג לאוורור מקומי ולצמצם את החשיפה.
 בעבודה הדורשת חשיפה מיוחדת השתמש במשקפי מגן, כפפות גומי ושמור על ביגוד נקי.

מיגון אישי :

סעיף 9 : תכונות פיסיקליות וכימיות

מבחן	יח' מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות SAE		SAE J 300	10W-40
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.859
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	13.1
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	85.9
מדד צמיגות		ASTM D2270	151
בסיסיות כוללת - TBN	mg KOH/gr	ASTM D-2896	9.9
נקודת הבדקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	224
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-31
מצב צבירה			נוזל
גוון		ASTM D 1500	2
ריח	-	-	אופייני
מסיסות			אינו מסיס במים. מסיס בפחמימנים.

סעיף 10 : יציבות וריאקטיביות

המוצר יציב, אינו מתפלמר.
 פעולות מניעה: אסור לחמם מעל ל-80 מעלות צלזיוס.
 חומרים מסוכנים: אסור במגע עם מחמצנים חזקים וחומצות חזקות
 ריאקציות כימיות: אין

סעיף 11 : רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

מידע טוקסיקולוגי: מידע על הרעילות מבוסס על הידע הנמצא לגבי מרכיבי המוצר.
 נתונים לבליעה:
 Expected oral LD50, rat > 2g/kg. Expected dermal LD50, rabbit > 2g/kg.

במגע בעיניים:

עלול לגרום לאדמומיות בעיניים.

במגע בעור:

מגע ממושך ותדיר עם המוצר עלול לפגוע בעור.

בשאיפה:

אדי המוצר יכולים לגרום לפגיעה במערכת הנשימה.

בבליעה:

יכול לגרום לבחילה.

השפעות כרוניות:

מגע ממושך ותדיר עם המוצר יכול לגרום לפגיעה כרונית בעור.

סעיף 12 : מידע סביבתי

פירוט השפעות אקולוגיות : המוצר עמיד ואינו מתפרק בטבע. המוצר אינו מסיס במים.

יכול לגרום לנזק למאגרי מי תהום.

ניידות החומר המסוכן:

אינו מוגדר כחומר מסוכן.

פריקות החומר המסוכן :

אינו מוגדר כחומר מסוכן.

מידת הצטברות במערכות ביולוגיות :

יכול לפגוע באורגניזמים ימיים ורעיל לדגים.

השפעות שליליות אחרות של החומר :

למוצר אופי שמנוני יכול לגרום להחלקה על משטחים עליהם נשפך.

שם המוצר : דור סינטומקס 10W-40

מספר מוצר : 1004

תאריך עדכון אחרון : 01/07/2017

פורמט : ישראל **שפה :** עברית

סעיף 13 : הנחיות לדרכי סילוק המוצר

שיקולים בעת סילוק החומר:

סילוק חייב להיות בהתאם לתקנות איכות הסביבה.
מוצר חדש: הסילוק יבוצע באמצעות קבלני פנוי פסולת מורשים ובהתאם לתקנות.
מוצר משומש: יסולק על פי התנאים של מוצר החדש.
אריזה: שנוע באמצעות אריזות סגורות.
מוצר זה ניתן למחזור.

סילוק חומר שלא היה בשימוש :

הסילוק יבוצע באמצעות קבלני פינוי מורשים ובהתאם לתקנות.
יסולק על פי התנאים של מוצר משומש.

סילוק פסולת החומר :

סעיף 14 : הנחיות שינוע

מספר או"ם: אינו נחשב כמוצר מסוכן,
שם המוצר בזמן ההובלה, כמפורט בסעיף מספר 1

סעיף 15 : חקיקה ותקינה

הוראות חקיקה ותקינה :

מוצר זה לא מסווג כמוצר מסוכן להספקה במדינת ישראל.
בדף בטיחות זה יש התייחסות ל:
1. פקודת הבטיחות בעבודה 1970 והנחיות הטיפול בחומרים מסוכנים .
2. זכות העובד לדעת.
3. תקנות בדבר פנוי ואסוף שמן משומש 1974.

הנחיות ודרישות לתווית המוצר : לא נדרש סימון מיוחד

סעיף 16 : מידע אחר

הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר זה ונועדים לשרת את הלקוח בשימוש הנכון של המוצר שלשמו הוא נועד.
המוצר אינו נמכר לשום שימוש אחר. בכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נלקח בחשבון בדף זה.