

## דור סינטק 5W-30

### שמן מנוע סינתטי מלא למנועי בנזין ודיזל קל.

שמן דור סינטק 5W30 והינו שמן מנוע סינטטי מהדור החדש. השמן פותח כדי לעמוד בדרישות מחמירות ברכבי נוסעים בנזין (כולל טורבו) וכן ברכבי דיזל. השמן מעורבל משמנים בסיסיים סינטטיים מיוחדים ותוספים מתקדמים המקנים להם יכולת לתת למנוע הגנה מועדפת בפני שחיקה בתחום עבודה רחב של טמפרטורות. השמן תורם לניקיון המנוע, הפחת פליטת מזהמים וחיסכון בדלק.

השמנים עונים על מפרטים ודרישות יצרנים לשמן לשימוש מוארך.

#### שימושים אופייניים

שמן מנוע בטכנולוגיה מתקדמת לביצועים מיטביים, בזכות צמיגותו הנמוכה וחבילת התוספים המתקדמת, השמן תורם לחיסכון בדלק, התנעה קלה, להפחתת זיהום אוויר. השמן מותאם גם לשימוש ברכבים המצוידים בגידוש טורבו וכן בממיר קטליטי. לא מתאים למנוע דיזל עם פילטר חלקיקים (DPF).

#### המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

API SN/SL, ACEA A3/B4, A5/B5  
 MB 229.3, 229.5  
 RENAULT RN 700, RN 710  
 VW 502.00 505.00

#### תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות		SAE J 300	5W30
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.844
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	9.5
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	51
מדד צמיגות		ASTM D2270	174
בסיסיות כוללת - TBN	mg KOH/gr	ASTM D-2896	9.1
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	224
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-45
מצב צבירה			נוזל

#### יתרונות המוצר:

מתאים לשימוש בתחום רחב של טמפרטורת סביבה עונה למפרטי יצרני הרכב השונים התנעה קלה בתנאי קור ויצירת מחזור שמן במהירות סינטטי, יציב בפני חמצון

#### חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

#### הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.  
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .  
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .  
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.  
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.  
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)  
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות  
במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

#### **בטיחות**

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות  
מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).  
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>  
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

#### **אריזות**

המוצר זמין באריזת קובייה, חבית 205 ליטר, פח 18 ליטר, מיכל 4 ליטר ובקבוק 1 ליטר

#### **הערות**

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך  
ההדפסה.