

דור פלואיד דקסרון 3 נוזל מסוג ATF לגיר אוטומטי והגה כח

נוזל דור דקסרון III הינו נוזל מיוחד למסרות אוטומטיות ותיבות הגה כח. המוצר מבוסס על שמן בסיס סינטטי מזוכך ועל תוספים בטכנולוגית מתקדמת. תוספים לשיפור מדד-הצמיגות-VIS. INDEX, הקטנת שחיקה, אל-זהם, מונעי קצף וקורוזיה. תוספים מיוחדים במוצר מאפשרים בקרה על מקדמי החיכוך הסטטי והדינמי הנדרש בין הרפידות. תוספים אלה מאפשרים שילוב קל בין ההילוכים ומניעת חריקות ורעידות. המוצר יציב בתחום טמפרטורות רחב ביותר, מאפשר זרימה טובה בטמפרטורות נמוכות מאד וכן יציבות למניעת היווצרות משקעים וחמצון בעומסים וטמפרטורות גבוהות.

שימושים אופייניים

תיבות הילוכים אוטומטיות ומערכות שהיצרן ממליץ על מוצר לפי מפרט DEXRON IIIH, DEX IID למוצר יציבות מעולה בפני חמצון, מדד צמיגות גבוה, נקודת נזילות נמוכה ועמידות גבוהה לקורוזיה. תכונות אלה מתאימות המוצר לשימוש במסרות אוטומטיות, מערכות הגה כח, מצמדים הידראוליים, הנוזל בגוון אדום. משאבות, מערכות הידראוליות הפועלות תנאי טמפרטורה נמוכה, כמו חדרי קירור. מדחסים בורגיים, מערכות הידראוליות בתנאי טמפרטורה נמוכה (חדרי קירור והקפאה)

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

MERCON DEXRON IIIH, IIIG, IID, TASA
 FORD 2005
 ALLISON C-4/C-3
 CAT TO-2
 VOLVO 97325/97335
 ZF TE-ML 05L, TE-ML 09 TE-ML 21L

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.862
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	7.4
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	33.6
מדד צמיגות		ASTM D2270	194
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	200
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-51
צבע		ISO 2049	אדום
מצב צבירה			נוזל

יתרונות המוצר:

נוזל בעל מדד צמיגות גבוה במיוחד, מאפשר פעילות תקינה בתחום רחב מאד של טמפרטורות. בעל יציבות רבה בפני חמצון, מורכב ברובו משמנים בסיסיים מיוחדים המאפשרים שימוש לאורך זמן.

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

אריזות

המוצר זמין באריזת צובר, חבית 205 ליטר, פח 18 ליטר ומיכל 4 ליטר.

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.