

גרז 2-MPL

משחת סיכה רב שימושית

משחת הסיכה דור גרז 2 MPL הינה משחת סיכה על בסיס סבון מקריש ליתיום ושמן מינרלי. השמן הבסיסי המשמש מרכיב במשחות הינו בעל איכות גבוהה ומכיל תוספים נגד חמצון וקורוזיה. המשחה בעלת יציבות גבוהה בפני גזירה ועמידות ללא שינוי בתחום הטמפרטורה שהוגדר לעבודה. דור גרז 2-MPL מקנה תכונות סיכה טובות, הפחתת בלאי ושחיקה. (MP- MULTI PURPOSE) למשחות אורך חיים גבוה דבר המאפשר הרחבת מרווחי הסיכה. למשחה דור גרז 2-MPL עמידות טובה בפני מים ולחות. דביקות המסייעת באטימה ומניעת חדירת זיהומים. המשחות נותנות הגנה למכלולים בפני חלודה. המשחה בגוון אדום.

שימושים אופייניים

דור גרז 2-MPL מתאימה לסיכה כללית של מייסבים ומגננונים הדורשים סיכה במשחת סיכה. המשחות לשימוש במגזרי תעשייה, תחבורה וחקלאות וכן לשימוש כללי. השימוש במקומות שאינם עובדים קשה ולא נדרשת משחה עם תוספי לחץ מוגבר- EP למריחה על מכלולים ומסלולים למניעת חלודה וקורוזיה.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

DIN 51818 NLGI 2
Penetration 265 to 295
Consistency Normal

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגת חדירות לפי NLGI		DIN 51818	2
חדירות מעובדת ב 25°C	0.1 mm	ASTM D 217	265- 295
סוג סבון מסמך		DIN 51814	ליתיום
נקודת טפטוף	°C	ASTM D 2265	185
תחום טמפרטורת עבודה	°C		-30 - 120
מצב צבירה			משחה
צבע		ISO 2049	אדום

יתרונות המוצר:

משחה במחיר נמוך יחסית, עונה על הדרישות בתנאי תפעול לא קשים. משמשת גם לשימושים אחרים שאינם דורשים הקטנת חיכוך, כמו שימור חלקים בפני חלודה וקורוזיה.

חיי מדף

36 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר זמין באריזת חבית 180ק"ג ודלי 16 ק"ג

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.