

גריז היי-טמפ' EP 2 HT

משחה רב שימושית עם ביצועים משופרים

גריז היי-טמפ' EP 2 HT הינו על בסיס מקריש מסוג ליתיום. שמנים מינרליים ותוספים. שימוש בתוסף מיוחד מאפשר שימוש במשחה עד לטמפרטורת עבודה של 160 מעלות צלזיוס בעבודה רציפה, ועד 180 מעלות לפרקי זמן קצרים. השמן הבסיסי המשמש מרכיב במשחה הינו בעל איכות גבוהה ומכיל תוספים נגד חמצון וקורוזיה. המשחה בעלת יציבות גבוהה בפני גזירה ועמידות ללא שינוי בתחום הטמפרטורה שהוגדר לעבודה. המשחה מכילה בתוסף תוספים מיוחדים המקנים להן עמידות בפני תנאים קשים של עומס מוגבר, תוספי לחץ מוגבר (EXTREME PRESSURE). למשחה אורך חיים גבוה דבר המאפשר הרחבת מרווחי הסיכה. למשחה עמידות טובה בפני מים ולחות. דביקות המסייעת באטימה ומניעת חדירת זיהומים. המשחה נותנת הגנה למכלולים בפני חלודה. המשחה בגוון אדום

שימושים אופייניים

המשחה מתאימה לסיכה כללית של מייסבים ומנגנונים הדורשים סיכה במישחת סיכה. כמשחה רב שימושית- MULTI PURPOSE כולל למערכות הפועלות בעומס, מהירות וסביבה עבודה קשה. סיכת מייסבי מנועים חשמליים.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

DIN 51818 NLGI 2
Penetration 265 to 295
Consistency Normal

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגת חדירות לפי NLGI		DIN 51818	2
חדירות מעובדת ב 25°C	0.1 mm	ASTM D 217	265- 295
סוג סבון מסמך		DIN 51814	ליתיום
נקודת טפטוף	°C	ASTM D 2265	190
תחום טמפרטורת עבודה	°C		-30 - 160
מצב צבירה			משחה
צבע		ISO 2049	אדום

יתרונות המוצר:

משחה רב שימושית, יכולה לשמש כמשחה אחידה לתחום רחב של שימושים.

חיי מדף

36 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות
במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות
מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר זמין באריזת חבית 180 ק"ג ודלי 16 ק"ג

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך
ההדפסה.