

## דור סינט פורס C2 5W-30

### שמן מנוע סינתטי מלא למנועי בנזין ודיזל קל C2

שמן דור סינט פורס C2 5W30 הינו שמן מנוע סינתטי מלא מהדור החדש. השמן פותח כדי לעמוד בדרישות מחמירות למנועים חדישים המותאמים לתקן יורו 5 ויורו 6. השמן מיוצר משמנים בסיסיים סינתטיים מיוחדים ותוספים מתקדמים המקנים להם יכולת לתת למנוע הגנה משופרת בפני שחיקה בתחום עבודה רחב של טמפרטורות. מצמצם היווצרות משקעים במנוע. אינו פוגע בממיר הקטליטי או פילטר החלקיקים. השמן תורם לניקיון המנוע, הפחתת פליטת מזהמים וחסכון בדלק. השמן פותח לתת הגנה מרבית בפני שחיקה, לחסוך בדלק ולשפר ביצועים בתנאי קור וחום כאחד. השמן עונה למפרטים ודרישות יצרנים לשמן לשימוש מוארך.

#### שימושים אופייניים

שמן מנוע בטכנולוגיה מתקדמת לביצועים מיטביים, מותאם לשימוש ברכבי נוסעים בנזין ודיזל קל. בזכות צמיגותו הנמוכה וחבילת התוספים המתקדמת, השמן תורם לחיסכון בדלק, התנעה קלה, והפחתת זיהום אוויר. השמן מותאם גם לשימוש ברכבים המצוידים בגידוש טורבו, בממיר קטליטי חדיש תלת דרכי (TWC), ומסנן חלקיקים בדיזל (DPF). שמן זה אינו בהכרח מתאים לשימוש במנועים ישנים, במקרה של ספק להתייעץ עם מדריך היצרן

#### המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

ACEA C2 , A5/B5  
 API SN/CF  
 MB 229.31

#### תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות SAE		SAE J 300	5W30
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.850
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	9.5
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	51
מדד צמיגות		ASTM D2270	174
בסיסיות כוללת - TBN	mg KOH/gr	ASTM D-2896	8
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	224
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-45
מצב צבירה			נוזל
גוון		ASTM D 1500	4
ריח			אופייני

#### יתרונות המוצר:

מתאים לשימוש בתחום רחב של טמפרטורת סביבה עונה למפרטי יצרני הרכב השונים  
 התנעה קלה בתנאי קור ויצירת מחזור שמן במהירות  
 סינטטי, יציב בפני חמצון

#### חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

## **הוראות אחסון**

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

## **בטיחות**

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

## **אריזות**

המוצר זמין באריזות קובייה, חבית 205 ליטר, פח 18 ליטר, מיכל 4 ליטר

## **הערות**

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.