

אלפט גרנטה LT EP0

משחת סיכה עמידה ללחץ גבוה, מקריש ליתיום עם תוסף EP

משחת סיכה מסדרה Garneta LT EP מתוכננת עם מקריש ליתיום ושמן בסיס ותוספים איכותיים במיוחד הכוללים תוספי EP למניעת שחיקה, חלודה ושטיפת מים.

שימושים אופייניים

אלפט גרנטה LT EP 0 ניתן לישום:
«במערכות בעלות עומס כבד ותהליך שימון מרכזי
«במערכות הילוכים עם לחץ גבוה בטמפרטורת הסביבה
«בגלילים ומסבים פשוטים שפועלים בתנאים רגילים
«במערכות הילוכים סגורות תעשייתיות
«בגלילים ומסבים בסביבה לחה
«בשימושי פלדה, נייר וכרייה.

דרגת החדירות NLGI 0 (חצי נוזלית)
צבע המשחה חום צהבהב

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

DIN 51818 NLGI 0
Penetration 355 to 385
Consistency semi-liquid
DIN 51502 KP 0 K-25
ISO 6743-9 CCEB0

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגת חדירות לפי NLGI		DIN 51818	0
סוג סבון מסמך		DIN 51814	ליתיום
סוג שמן בסיס	-	-	מינרלי
חדירות מעובדת ב 25°C	0.1 mm	ASTM D 217	355-385
צבע		ISO 2049	חום צהבהב
הפרדת שמן	% m/m	ASTM D 1742	3.0
נקודת טפטוף	°C	ASTM D 2265	>185
תחום טמפרטורת עבודה	°C		24- עד 140+
מבחן 4 כדורים, עומס הלחמה	N	DIN 51350/4	4
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	220
נשטף במים ב 79°C בשעה	% m/m	ASTM D 1264	4.7

יתרונות המוצר:

«בזכות תוספי EP הם מספקים הגנה מושלמת תחת עומס כבד.

«בעל עמידות.

«יכולת הגנה על ציוד בזמן חשיפה אפשרית למים.

«מאריך את משך חיי הגלגלות ומסבים על ידי מניעת שחיקה.

«מספק הגנה מעולה מפני חלודה וקורוזיה.

«בעל יכולת שאיבה טובות במערכות גירוז מרכזיות.

חיי מדף

36 חודשים מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.

שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא.

מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע.

אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)

במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות

מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).

גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>

בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר זמין באריזת דלי 15 ק"ג וחביות 180 ק"ג

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.