

## גריז היי-טק EP 00

### משחת סיכה רב שימושית, מקריש ליתיום, בעיקר לסיכה יזנית

במשפחת משחות הסיכה היי-טק EP ארבע משחות סיכה בדרגות קשיות שונות כולן על בסיס סבון מקריש ליתיום ושמן מינרלי. השמן הבסיסי במשחות הינו בעל איכות גבוהה ומכיל תוספים נגד חמצון וקורוזיה. למשחות יציבות גבוהה בפני גזירה ועמידות ללא שינוי בתחום הטמפרטורה שהוגדר לעבודה. המשחות ממשפחת היי-טק EP מקנות תכונות סיכה טובות, הפחתת בלאי ושחיקה. משחות היי-טק EP מכילות בנוסף תוספים מיוחדים המקנים לה עמידות בפני תנאים קשים של עומס מוגבר, -תוספי לחץ מוגבר (EXTREME PRESSURE). למשחות אורך חיים גבוה דבר המאפשר הרחבת מרווחי הסיכה. המשחות נותנות הגנה למכלולים בפני חלודה. המשחה בגוון צהוב

#### שימושים אופייניים

המשחות היי-טק EP מתאימות לסיכה של מייסבים ומנגנונים הדורשים סיכה במשחת סיכה. המשחות לשימוש במגזרי תעשייה, תחבורה וחקלאות וכן לשימוש כללי.

#### המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

DIN 51818 NLGI 00  
 Penetration 400 to 430  
 DIN 51502 KP 00 K-30  
 Consistency Semi Liquid

#### תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	248
דרגת חדירות לפי NLGI		DIN 51818	00
חדירות מעובדת ב 25°C	0.1 mm	ASTM D 217	400-430
סוג סבון מסמך		DIN 51814	ליתיום
נקודת טפטוף	°C	ASTM D 2265	190
תחום טמפרטורת עבודה	°C		-30 - 120

#### יתרונות המוצר:

בעלי כושר מניעת שחיקה  
 עונים לדרישות מרבית המכלולים הדורשים סיכה במשחה  
 מתאימים לשימוש בתחום רחב של טמפרטורות

#### חיי מדף

36 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

#### הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.  
 שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא.  
 מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע.  
 אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.  
 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

#### **בטיחות**

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: [//:https://www.doralon.co.il/oil-catalogue](https://www.doralon.co.il/oil-catalogue) בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

#### **אריזות**

חבית 180 ק"ג ודלי 15 ק"ג

#### **הערות**

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.