

דור ספקליין NF 0W-20 שמן מנוע סינטטי VW 508/509

דור ספקליין NF 0W-20 הינו שמן מנוע סינתטי לחיסכון בדלק, שפותח בהתאם לטכנולוגיה העדכנית ביותר, מבוסס על שמני בסיס סינתטיים שנבחרו בקפידה ועל שילוב מאוזן של תוספים מתקדמים, להשגת התכונות הבאות:
 צריכת דלק נמוכה יותר
 היווצרות מופחתת של משקעי בעירה (Mid SAPS - תכולת אפר/גופרית/זרחן בינונית)
 התנעה קרה מהירה מאוד
 סיכה בטוחה גם בטמפרטורות גבוהות
 מרווחי החלפת שמן מוארכים
 יכולת ניקוי ופיזור (דטרגנטיות ודיספרסיה) גבוהה מאוד
 הגנה חזקה במיוחד מפני שחיקה, קורוזיה והקצפה
 צבע ירוק כהה

שימושים אופייניים

דור ספקליין NF 0W-20 הוא שמן מנוע חסכוני בדלק, המומלץ לשימוש במנועי בנזין ודיזל, עם או בלי מגדש טורבו, ברכבי נוסעים וברכבים מסחריים קלים הפועלים עם מרווחי החלפת שמן מוארכים. השמן תורם גם להארכת חיי מסנני החלקיקים (DPF). השמן פותח במיוחד עבור מנועים הדורשים את תקן VW 508.00 / 509.00.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

ACEA C5
 VW 508.00 / 509.00
 Ford WSS-M2C956-A1
 Porsche C20

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות SAE		SAE J 300	0W20
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.850
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	8.53
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	44.8
מדד צמיגות		ASTM D2270	171
בסיסיות כוללת - TBN	mg KOH/gr	ASTM D-2896	8.7
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	226
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-51
גוון		ASTM D 1500	צהבהב בהיר
אפר גופרתי % משקלי		ASTM D874	0.80

יתרונות המוצר:

מרווחי החלפת שמן מוארכים.
 השמן תורם גם להארכת חיי מסנני החלקיקים (DPF)

חיי מדף

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב וכן על התוויות במצב קריא.
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע.
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפינוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

5 ליטר

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.