

גיליון בטיחות - SDS

סעיף 1 : זיהוי מוצר ופרטי הספק

דור ספקליין LL 5W-30

שם המוצר

1204

מספר מוצר

שמן מנוע סינטטי VW 504/507

שימוש אופייני:

204300661

מק"טים למוצר

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בעמ

פרטי הספק:

בניין צרפת יורופארק יקום, ת.ד. 1 קיבוץ יקום מיקוד 60972

אגף שמנים - אריה קצנשטיין 17 חיפה ת.ד. 10036

טלפון: 09-9618481

Shemtov.azagury@doralon.co.il

מהנדס רועי אמסלם

מידע בחירום:

טל' 052-6737-560

דוא"ל: roy.amsalem@doralon.co.il

סעיף 2 : מידע על מרכיבי המוצר

סיווג של המוצר

המוצר מורכב מתערובת של שמנים בסיסיים סינטטיים ותוספים להפחתת שחיקה, חיכוך ומניעת חמצון. תוספי מנוע.

תכולה %	סיווג CLP	מספר רישום	מספר EC	מספר CAS	מרכיבים
2.5-10	H304	**	*	Mixture	Highly refined mineral oil (C15 - C50)
0.3-2.5	H413	607-530-00-7	406-040-9	125643-61-0	reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
25-50	H350	649-467-00-8	265-157-1	64742-54-7	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

* מכיל אחד או יותר ממספרי EINECS הבאים: 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 64741-95-3 (01-2119487081-40), 64741-96-4 (01-2119483621-38), 64741-97-5 (01-2119480374-36), 64742-01-4 (01-211948707-21), 64742-52-5 (01-2119467170-45), 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-211948707-21), 64742-55-8 (01-2119484627-25), 64742-56-9 (01-2119487077-29), 64742-57-0 (01-2119480132-48), 64742-58-0 (01-2119487077-29), 64742-59-0 (01-2119487077-29), 64742-60-0 (01-2119487077-29), 64742-61-0 (01-2119487077-29), 64742-62-7 (01-2119489287-22), 64742-63-0 (01-2119489287-22), 64742-64-0 (01-2119489287-22), 64742-65-0 (01-2119480472-38), 64742-66-0 (01-2119480472-38), 64742-67-0 (01-2119489287-22), 64742-68-0 (01-2119489287-22), 64742-69-0 (01-2119489287-22), 64742-70-0 (01-2119489287-22), 64742-71-8 (01-2119471299-27), 64742-72-0 (01-2119489287-22), 64742-73-0 (01-2119489287-22), 64742-74-0 (01-2119489287-22), 64742-75-0 (01-2119489287-22), 64742-76-0 (01-2119489287-22), 64742-77-0 (01-2119489287-22), 64742-78-0 (01-2119489287-22), 64742-79-0 (01-2119489287-22), 64742-80-0 (01-2119489287-22), 64742-81-0 (01-2119489287-22), 64742-82-0 (01-2119489287-22), 64742-83-0 (01-2119489287-22), 64742-84-0 (01-2119489287-22), 64742-85-9 (01-2119485040-48), 64742-86-0 (01-2119474878-16), 64742-87-1 (01-2119474878-16), 64742-88-0 (01-2119489287-22), 64742-89-0 (01-2119489287-22), 64742-90-0 (01-2119489287-22), 64742-91-0 (01-2119489287-22), 64742-92-0 (01-2119489287-22), 64742-93-0 (01-2119489287-22), 64742-94-0 (01-2119489287-22), 64742-95-0 (01-2119489287-22), 64742-96-0 (01-2119489287-22), 64742-97-0 (01-2119489287-22), 64742-98-0 (01-2119489287-22), 64742-99-0 (01-2119489287-22), 64743-00-0 (01-2119489287-22), 64743-01-0 (01-2119489287-22), 64743-02-0 (01-2119489287-22), 64743-03-0 (01-2119489287-22), 64743-04-0 (01-2119489287-22), 64743-05-0 (01-2119489287-22), 64743-06-0 (01-2119489287-22), 64743-07-0 (01-2119489287-22), 64743-08-0 (01-2119489287-22), 64743-09-0 (01-2119489287-22), 64743-10-0 (01-2119489287-22), 64743-11-0 (01-2119489287-22), 64743-12-0 (01-2119489287-22), 64743-13-0 (01-2119489287-22), 64743-14-0 (01-2119489287-22), 64743-15-0 (01-2119489287-22), 64743-16-0 (01-2119489287-22), 64743-17-0 (01-2119489287-22), 64743-18-0 (01-2119489287-22), 64743-19-0 (01-2119489287-22), 64743-20-0 (01-2119489287-22), 64743-21-0 (01-2119489287-22), 64743-22-0 (01-2119489287-22), 64743-23-0 (01-2119489287-22), 64743-24-0 (01-2119489287-22), 64743-25-0 (01-2119489287-22), 64743-26-0 (01-2119489287-22), 64743-27-0 (01-2119489287-22), 64743-28-0 (01-2119489287-22), 64743-29-0 (01-2119489287-22), 64743-30-0 (01-2119489287-22), 64743-31-0 (01-2119489287-22), 64743-32-0 (01-2119489287-22), 64743-33-0 (01-2119489287-22), 64743-34-0 (01-2119489287-22), 64743-35-0 (01-2119489287-22), 64743-36-0 (01-2119489287-22), 64743-37-0 (01-2119489287-22), 64743-38-0 (01-2119489287-22), 64743-39-0 (01-2119489287-22), 64743-40-0 (01-2119489287-22), 64743-41-0 (01-2119489287-22), 64743-42-0 (01-2119489287-22), 64743-43-0 (01-2119489287-22), 64743-44-0 (01-2119489287-22), 64743-45-0 (01-2119489287-22), 64743-46-0 (01-2119489287-22), 64743-47-0 (01-2119489287-22), 64743-48-0 (01-2119489287-22), 64743-49-0 (01-2119489287-22), 64743-50-0 (01-2119489287-22), 64743-51-0 (01-2119489287-22), 64743-52-0 (01-2119489287-22), 64743-53-0 (01-2119489287-22), 64743-54-0 (01-2119489287-22), 64743-55-0 (01-2119489287-22), 64743-56-0 (01-2119489287-22), 64743-57-0 (01-2119489287-22), 64743-58-0 (01-2119489287-22), 64743-59-0 (01-2119489287-22), 64743-60-0 (01-2119489287-22), 64743-61-0 (01-2119489287-22), 64743-62-0 (01-2119489287-22), 64743-63-0 (01-2119489287-22), 64743-64-0 (01-2119489287-22), 64743-65-0 (01-2119489287-22), 64743-66-0 (01-2119489287-22), 64743-67-0 (01-2119489287-22), 64743-68-0 (01-2119489287-22), 64743-69-0 (01-2119489287-22), 64743-70-0 (01-2119489287-22), 64743-71-0 (01-2119489287-22), 64743-72-0 (01-2119489287-22), 64743-73-0 (01-2119489287-22), 64743-74-0 (01-2119489287-22), 64743-75-0 (01-2119489287-22), 64743-76-0 (01-2119489287-22), 64743-77-0 (01-2119489287-22), 64743-78-0 (01-2119489287-22), 64743-79-0 (01-2119489287-22), 64743-80-0 (01-2119489287-22), 64743-81-0 (01-2119489287-22), 64743-82-0 (01-2119489287-22), 64743-83-0 (01-2119489287-22), 64743-84-0 (01-2119489287-22), 64743-85-0 (01-2119489287-22), 64743-86-0 (01-2119489287-22), 64743-87-0 (01-2119489287-22), 64743-88-0 (01-2119489287-22), 64743-89-0 (01-2119489287-22), 64743-90-0 (01-2119489287-22), 64743-91-0 (01-2119489287-22), 64743-92-0 (01-2119489287-22), 64743-93-0 (01-2119489287-22), 64743-94-0 (01-2119489287-22), 64743-95-0 (01-2119489287-22), 64743-96-0 (01-2119489287-22), 64743-97-0 (01-2119489287-22), 64743-98-0 (01-2119489287-22), 64743-99-0 (01-2119489287-22), 64744-00-0 (01-2119489287-22).

** לא זמין או חומר אינו נדרש כרגע לרישום תחת REACH.

סעיף 3 : סיכונים הכרוכים במוצר

סיכונים מהתכונות הפיסיקליות והכימיות :	המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן.
סיכונים לבריאות האדם :	אין סיכונים מיוחדים .
סיכונים לסביבה :	יכול לפגוע במאגרי מי תהום.
סיכונים לעיניים:	עלול לגרום לאדמומיות בעיניים.
סיכונים לעור:	מגע ממושך ותדיר עם המוצר עלול לפגוע בעור.
סיכונים בשאיפה :	אדי המוצר יכולים לגרום לפגיעה במערכת הנשימה.
סיכונים בבליעה :	יכול לגרום לבחילה.

סעיף 4 : הוראות עזרה ראשונה

במגע בעיניים:	במקרה של פגיעה בעיניים שטוף בכמות גדולה של מים (כ-15 דקות) ושלח את הנפגע לבדיקה רפואית.
במגע בעור:	מגע ממושך עם המוצר עלול לגרום לגירוי ויבוש העור. במקרה של מגע עם העור רחץ במים וסבון, החלף בגדים מזהמים.
בשאיפה :	גורם לגירוי בדרכי הנשימה. דאג להעביר הנפגע למקום מאוורר היטב ושלח להמשך בדיקה רפואית.
בבליעה :	אין לגרום להקאה. יש לפנות הנפגע לטיפול רפואי בבית חולים.
הערות:	אין הערות מיוחדות.

סעיף 5 : הנחיות כיבוי אש

אמצעים לכיבוי אש:	יש להשתמש באמצעי כיבוי זמינים, CO2 אבקה יבשה, קצף, ערפל של מים.
סיכונים בכיבוי אש:	אין סכנה לחשיפה לכימיקלים.
המלצות בכיבוי אש:	לא נדרשים אמצעי מיגון מיוחדים.

סעיף 6 : אמצעי זהירות אישיים וסביבתיים

אמצעי זהירות אישיים:	המוצר יכול לגרום להחלקה.
אמצעי זהירות סביבתיים :	מנע שפיכת המוצר לביוב ולמאגרי מים
בדליפה גדולה:	יש למנוע התפשטות המוצר. לגדר באמצעות שפיכת חול. לספוג בעזרת סופגי שמן. יש לפנות את שאריות השמן, החול הספוג והחומרי הספיגה על פי התקנות.

סעיף 7 : הנחיות טיפול ואחסנה

טיפול :	מנע מגע בין המוצר לעובד הן במגע ממושך והן במגע קצוב וחוזר. דאג להיגיינה אישית מלאה ומנע שאיפה של אדי המוצר.
אחסנה:	הגן על המוצר בפני קרינה ישירה של השמש, שמור במקום יבש ומוצל.

סעיף 8 : הנחיות ואמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

בקרת חשיפה:	יש לאוורר את מקום העבודה ככל שיידרש עד לעמידה במגבלות החשיפה של החומר. עבור מוצר זה : גבול חשיפה ארוך טווח (8 שעות) - 5 מ"ג/מ"ק / TLV / TWA גבול חשיפה קצר (15 דקות) - 10 מ"ג / מ"ק / TLV / STEL ריכוז הימלטות עד 30 דקות חשיפה 2500 מ"ג / ג"מ"ק
מיגון אישי :	לא נדרש מיגון אישי מיוחד. יש לדאוג לאוורור מקומי ולצמצום את החשיפה. בעבודה הדורשת חשיפה מיוחדת השתמש במשקפי מגן, כפפות גומי ושמור על ביגוד נקי.

סעיף 9 : תכונות פיסיקליות וכימיות

מבחן	יח' מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות SAE		SAE J 300	5W30
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/ltr	ASTM D1298	0.854
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	12.30
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	69.50

שם המוצר : דור ספקליין LL 5W-30
תאריך עדכון אחרון : 01/03/2026

מספר מוצר : 1204
פורמט : ישראל **שפה :** עברית

173	ASTM D2270		מדד צמיגות
8.8	ASTM D-2896	mg KOH/gr	בסיסיות כוללת - TBN
224	ASTM D92	°C	נקודת הבזקה פתוחה מינימום
-42	ASTM D97	°C	נקודת כילות מקסימום
נוזל			מצב צבירה
צהבהב בהיר	ASTM D 1500		גוון
אופייני	-	-	ריח
אינו מסיס במים. מסיס בפחמימנים			מסיסות
0.77	ASTM D874		אפר גופרתי % משקלי

סעיף 10 : יציבות וריאקטיביות

המוצר יציב, אינו מתפלמר.
פעולות מניעה: אסור לחמם מעל ל-80 מעלות צלזיוס.
חומרים מסוכנים: אסור במגע עם מחמצנים חזקים וחומצות חזקות
ריאקציות כימיות: אין

סעיף 11 : רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

מידע טוקסיקולוגי: מידע על הרעילות מבוסס על הידע הנמצא לגבי מרכיבי המוצר.
נתונים לבליעה:
Expected oral LD50, rat > 2g/kg. Expected dermal LD50, rabbit > 2g/kg
עלול לגרום לאדמומיות בעיניים.
במגע בעיניים: מגע ממושך ותדיר עם המוצר עלול לפגוע בעור.
במגע בעור: אדי המוצר יכולים לגרום לפגיעה במערכת הנשימה.
בשאיפה: יכול לגרום לבחילה.
בבליעה: מגע ממושך ותדיר עם המוצר יכול לגרום לפגיעה כרונית בעור.
השפעות כרוניות:

סעיף 12 : מידע סביבתי

פירוט השפעות אקולוגיות: המוצר עמיד ואינו מתפרק בטבע. המוצר אינו מסיס במים.
יכול לגרום לנזק למאגרי מי תהום.
ניידות החומר המסוכן: אינו מוגדר כחומר מסוכן.
פריקות החומר המסוכן: אינו מוגדר כחומר מסוכן.
מידת הצטברות במערכות ביולוגיות: יכול לפגוע באורגניזמים ימיים ורעיל לדגים.
השפעות שליליות אחרות של החומר: למוצר אופי שמנוני יכול לגרום להחלקה על משטחים עליהם נשפך.
מידע סביבתי אחר: אין

סעיף 13 : הנחיות לדרכי סילוק המוצר

שיקולים בעת סילוק החומר: סילוק חייב להיות בהתאם לתקנות איכות הסביבה.
מוצר חדש: הסילוק יבוצע באמצעות קבלני פנוי פסולת מורשים ובהתאם לתקנות.
מוצר משומש: יסולק על פי התנאים של מוצר החדש.
אריזה: שנוע באמצעות אריזות סגורות.
מוצר זה ניתן למחזור.
סילוק חומר שלא היה בשימוש: הסילוק יבוצע באמצעות קבלני פינוי מורשים ובהתאם לתקנות.
סילוק פסולת החומר: יסולק על פי התנאים של מוצר משומש.

סעיף 14 : הנחיות שינוע

מספר או"ם: אינו נחשב כמוצר מסוכן,
שם המוצר בזמן ההובלה, כמפורט בסעיף מספר 1

סעיף 15 : חקיקה ותקינה

- הוראות חקיקה ותקינה :** מוצר זה לא מסווג כמוצר מסוכן להספקה במדינת ישראל.
בדף בטיחות זה יש התייחסות ל:
1. פקודת הבטיחות בעבודה 1970 והנחיות הטיפול בחומרים מסוכנים .
2. זכות העובד לדעת.
3. תקנות בדבר פנוי ואסוף שמן משומש 1974.

הנחיות ודרישות לתווית המוצר : לא נדרש סימון מיוחד

סעיף 16 : מידע אחר

הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר זה ונועדים לשרת את הלקוח בשימוש הנכון של המוצר שלשמו הוא נועד.
המוצר אינו נמכר לשום שימוש אחר. בכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נלקח בחשבון בדף זה.